

PPI紙カップ規格一覧表(台湾製)

 President Packaging Ind. Corp.


リッド各種

品目コード	イメージ	商品名	商品サイズ (mm)		単重 (g)	ケース入数	ケースサイズ(mm)			ケース重量 (kg)	材質	適用カップ
			外径	高さ			W	D	H			
F-63		PSフラットリッド 半透明 (63mm口径用)	65	7	1.4	1,000個 (50×20袋)	354	280	290	2.0	PS	63mm口径
PPLB80W		PPリフトバックリッド ホワイト (80mm口径用)	83	28	3.2	1,000個 (50×20袋)	425	340	340	3.9	PP	80mm口径
PPLB80B		PPリフトバックリッド ブラック (80mm口径用)	83	28	3.2	1,000個 (50×20袋)	425	340	340	3.9	PP	80mm口径
PAPL80		水溶性コーティング 紙リッド 白無地 (80mm口径用)	85	15	3.0	1,000個 (50×20袋)	425	340	340	4.5	紙 水溶性 コーティング	80mm口径
PPLB90W		PPリフトバックリッド ホワイト (90mm口径用)	93	28	4.8	1,000個 (50×20袋)	480	385	300	4.9	PP	90mm口径
PPLB90B		PPリフトバックリッド ブラック (90mm口径用)	93	28	4.8	1,000個 (50×20袋)	480	385	300	4.9	PP	90mm口径
PETCL90		PETフラットリッド 透明 (90mm口径用)	93	11	2.1	2,000個 (50×40袋)	485	375	475	5.0	PET	90mm口径
PAPL90		水溶性コーティング 紙リッド 白無地 (80mm口径用)	95	15	3.5	1,000個 (50×20袋)	425	340	340	5.0	紙 水溶性 コーティング	80mm口径
PPSL90		PPフラットリッド 半透明 (90mm口径用)	93	10	2.2	1,000個 (50×20袋)	480	340	380	3.8	PP	90mm口径
PPSL115		PPフラットリッド 半透明 (115mm口径用)	117	8	4.0	1,000個 (50×20袋)	590	340	480	4.5	PP	90mm口径



日本ストロー株式会社

〒141-0032 東京都品川区大崎5-1-11住友生命五反田ビル2F

TEL 03-6743-1512 / FAX 03-6743-1522

別注印刷カップ UVオフセット印刷 発注ロット50,000個より、フレキソ印刷 発注ロット100,000個より

当社はFSC®認証製品を取り扱っています (FSC®C135536)